



## KOBALU optitape SH



### Symbol



### Anwendungsbereich / Eigenschaften

KOBALU optitape SH dient zur Überbrückung von Baufugen aller Art, zur Armierung von Fugen bei Betonfertigteildecken / Spannbetondecken, im Trockenausbau bei Gips- oder Holzfaserverplatten. KOBALU optitape SH ist ein Gewebekleid aus technischem Polyester, schiefestfest appetriert und besitzt einen enger gewebten Mittelstreifen von 40 mm Breite zur Verstärkung. KOBALU optitape SH ist wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig. Zur Arbeitserleichterung dient eine einseitig selbsthaftende Beschichtung, die durch eine Trennfolie geschützt und mit allen Dispersionen verträglich ist.

Innen und außen einsetzbar.

### Verarbeitung

Die zu armierende Fuge gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter vorbereiten. Anschließend Fuge mit geeigneten, elastifizierten Spachtelmassen nach Herstellervorschrift oberflächenbündig verfüllen. Trennfolie entfernen, KOBALU optitape SH mittig über die Fuge abrollen und faltenfrei andrücken. Gewebekleidansätze mind. 5 cm überlappen. Im Anschluss mit elastischem Armierungskleber überstreichen und abglätten. Diesen Vorgang wiederholen, bis das Gewebekleid vollständig abgedeckt ist. Die Weiterbearbeitung erfolgt je nach Anforderung an die Oberfläche. Zur Erzielung gleichmäßig strukturierter Flächen ist der Einsatz von KOBALU microlith® Maler- und Spachtelvlies oder KOBALU Armiera® Anstrichvlies zu empfehlen.

### Technische Daten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Qualität             | ▶ PES-Gewebe       |
| Farbton              | ▶ naturweiß        |
| Verfestigung         | ▶ chemisch         |
| spezifisches Gewicht | ▶ ca. 6 g / m      |
| Dicke                | ▶ ca. 120 µm       |
| Höchstzugkraft längs | ▶ ca. 550 N / 5 cm |
| Höchstzugkraft quer  | ▶ ca. 275 N / 5 cm |
| Dehnung längs        | ▶ ca. 20 %         |
| Dehnung quer         | ▶ ca. 20 %         |

### Lieferform

Rollen der Abmessung: 0,12 m x 10 m  
0,12 m x 25 m  
0,12 m x 50 m

### Arbeitsgeräte

- Rolle, Bürste, Pinsel und Glättwerkzeug

### Materialbedarf

- ca. 300 ml / lfm KOBALU-Armierungskleber auf glatten Untergründen

### Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

### Hinweis

Weiterführende Arbeiten gemäß jeweiliger Herstellervorschriften verrichten.

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unseres Einflusses liegen und wechselnde Gegebenheiten bei Anwendung, Arbeitsweisen und Werkstoffen eine Abstimmung auf die jeweiligen Arbeitsverhältnisse erfordert, kann eine Rechtsverbindlichkeit aus diesen technischen Informationen nicht abgeleitet werden. Mit dieser Ausgabe verlieren frühere technische Merkblätter ihre Gültigkeit.