



KOB AU Papier-Fugendestreifen



Rissart / Symbol



Anwendungsbereich / Eigenschaften

KOB AU Papier-Fugendestreifen dient zur Überbrückung von Fugen im Trockenausbau bei Gipskarton- oder Holzfasertplatten. KOB AU Papier-Fugendestreifen ist ein Fugenband aus Zelluloselangfasern.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu armierende Fuge gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Fuge mit geeigneter Spachtelmasse verfüllen und KOB AU Papier-Fugendestreifen in die noch feuchte Spachtelschicht falten- und blasenfrei einlegen und mit einem geeigneten Glättwerkzeug fest andrücken. Anschließend nochmals Einbettungsmaterial fugenstreifenabdeckend auftragen und abglätten. Diesen Arbeitsgang bei Bedarf wiederholen.

Technische Daten

Qualität	▶ 100% harzartiges Holz 100% Langfaser
Farbton	▶ naturweiß
Verfestigung	▶ chemisch
spezifisches Gewicht nach DIN 53854	▶ ca. 7 g / m
Dicke	▶ ca. 270 µm
Reißfestigkeit	▶ ca. 13,9 kg

Lieferform

Rollen der Abmessung: 0,053 m x 75 m
(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Arbeitsgeräte

- geeignetes Spachtelwerkzeug

Materialbedarf

- Verbrauch je nach Fugengröße und -tiefe

Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Hinweis

Weiterführende Arbeiten gemäß jeweiliger Herstellervorschriften verrichten.

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unseres Einflusses liegen und wechselnde Gegebenheiten bei Anwendung, Arbeitsweisen und Werkstoffen eine Abstimmung auf die jeweiligen Arbeitsverhältnisse erfordert, kann eine Rechtsverbindlichkeit aus diesen technischen Informationen nicht abgeleitet werden. Mit dieser Ausgabe verlieren frühere technische Merkblätter ihre Gültigkeit.